

Dimensions

<b><u>Longueur Hors-Tout:</u></b>	42"	101.6 cm
<b><u>Diamètre:</u></b>	3"	7.6 cm
<b><u>DE:</u></b>	4,25"	10,8 cm
<b><u>Poids:</u></b>	25.3 lbs	11.5 kg
<b><u>Raccords:</u></b>	3/4"	1,95 cm

Mâle

Spécifications du Design

<b><u>DWV:</u></b>	3" Cuivre	ASTM B306
<b><u>Ligne d'eau en Cuivre:</u></b>	3/4 pouces	Type L ASTM 88/NSF 61
<b><u>Pression d'opération:</u></b>	3" DWV	273 psi @ 100F
	Type L	631 psi @ 100F

**Pression de Certification** 150 psi

<u>Efficacité</u>	<u>Perte de Pression</u>	9,5 l/min
43,5%	2,5 psi	

Dimensions et poids d'expédition

<b><u>Longueur Hors-Tout:</u></b>	43"	104 cm
<b><u>Largeur:</u></b>	7"	18 cm
<b><u>Hauteur:</u></b>	6"	16 cm
<b><u>Poids:</u></b>	28 lbs	12.72 kg

Verified to CSA B55.1



**Intertek**  
4001354

Certified to CSA B55-2



**Intertek**  
4001354

